


# Exemple

- « Un gardien de sécurité passe un mois dans un édifice sous-terrain, sans sortir. Chaque jour, son directeur arrive avec ou sans parapluie. Le gardien veut inférer la possibilité qu'il ait plu ou non en fonction des séquences d'observation du parapluie. »
- Modélisation:
  - ◆ Variables:  $X_t = \{R_t\}$  (pour « *Rain* ») et  $E_t = \{U_t\}$  (pour « *Umbrella* »).
  - ◆ Dépendances entre les variables (c.-à-d., le RBD):



- ◆ Modèle de transition:  $P(R_t | R_{t-1})$ . Modèle d'observation:  $P(U_t | R_t)$

# Types d'inférence dans un RBD

- **Filtrage (*filtering*)** : calcul de l'état de croyance (*belief state*), c.-à-d. la distribution a posteriori de la variable cachée la plus récente

$$P(X_t | e_{1:t})$$

- ◆ ex. : quelle est la probabilité qu'il pleuve aujourd'hui ?
- ◆ ex. : quelle est la croyance du robot par rapport à sa position actuelle ?

# Types d'inférence dans un RBD

- **Prédiction** : calculer la distribution a posteriori sur un état futur

$$\mathbf{P}(X_{t+k} | e_{1:t}) \text{ où } k > 0$$

- ◆ ex. : quelle est la probabilité qu'il pleuve dans  $k$  jours ?

# Types d'inférence dans un RBD

- **Lissage (*smoothing*)** : calculer la distribution a posteriori sur un état passé

$$\mathbf{P}(X_k | e_{1:t}) \text{ où } 1 \leq k < t$$

- ◆ ex. : quelle est la probabilité qu'il y ait eu de la pluie hier ( $k=t-1$ ) ?

# Types d'inférence dans un RBD

- **Explication la plus plausible:** trouver la séquence d'états cachés qui explique le mieux les observations

$$\operatorname{argmax}_{x_{1:t}} P(x_{1:t} | e_{1:t}) = \operatorname{argmax}_{x_{1:t}} P(x_{1:t}, e_{1:t}) / P(e_{1:t}) = \operatorname{argmax}_{x_{1:t}} P(x_{1:t}, e_{1:t})$$

- ◆ ex. : quelle a été la météo la plus probable pour toutes les  $t$  dernières journées ?
- ◆ ex. : quelle est la traduction en anglais d'une phrase en français donnée ?
- ◆ ex. : quelle est la phrase qui a été prononcée ?